

DEELSTROOM:

DAKLEER

Wat verstaan wij onder dakleer?

Dakleer bestaat uit bitumineuze dakbedekking die vrijkomt bij sloop- en renovatiewerkzaamheden, inclusief aanhangend grind en restmateriaal.

Het kan zowel teerhoudend als niet-teerhoudend dakleer betreffen.

Toepassing / verwerking

Het aangeleverde dakleer wordt verwerkt en ingezet voor recyclingtoepassingen, met name binnen de wegenbouw.

Hierbij worden bruikbare componenten hergebruikt in nieuwe grondstoffen.

Samenstellingseisen

Toegestane bestanddelen (minimaal 90%):

- Dakleer (bitumineus materiaal), met aanhangend materiaal
- Dakgrind

Niet toegestaan (maximaal 10%):

- Overig bouw- en sloopafval

Afmetingen

Voor deze afvalstroom gelden geen specifieke eisen voor de afmetingen.

Acceptatie en controle

Elke vracht wordt bij binnenkomst visueel gecontroleerd.

Bij twijfel of discussie kan aanvullend onderzoek worden uitgevoerd volgens de geldende standaardmethode voor bouw- en sloopafval (zoals vastgelegd in de Regeling vaststelling niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval, Staatscourant 13-02-1996).

Opslag

Het materiaal dient beschermd te worden opgeslagen tegen regeninval.