

DEELSTROOM:

BOUW- EN SLOOPAFVAL

Wat verstaan wij onder bouw- en sloopafval?

Bouw- en sloopafval ontstaat bij het bouwen, verbouwen, renoveren en slopen van woningen, utiliteitsbouw en infrastructurele werken.

Het gaat om een gemengde afvalstroom met verschillende materialen die vrijkomen tijdens deze werkzaamheden.

Toepassing / verwerking

Het aangeleverde bouw- en sloopafval wordt bij BSMB gesorteerd op onze eigen locatie.

Hierbij scheiden we het materiaal in:

- herbruikbare monostromen (zoals hout, metaal en puin)
- reststromen die verder worden verwerkt of afgevoerd

Zo zorgen we dat zoveel mogelijk materiaal opnieuw kan worden ingezet.

Samenstellingseisen

Toegestane bestanddelen (ca. 90–100%):

- Metselwerk- en betonpuin
- Wegenbouwmaterialen
- Kunststoffen
- Ferro en non-ferro metalen
- Restanten van bouwmaterialen
- Kleine hoeveelheden isolatiemateriaal
- Onbruikbare hulpmaterialen
- Aanhangende grond

Niet toegestaan / verontreinigingen (0%):

- Gevaarlijk (chemisch) afval
- Asbest of asbestverdacht materiaal
- Teerhoudend asfalt
- Schoorsteenpuin en roetresten
- Dakleer
- Dakgrind

Afmetingen

Voor deze afvalstroom gelden geen specifieke eisen voor de afmetingen.

Acceptatie en controle

Elke vracht wordt bij binnenkomst visueel gecontroleerd.

Opslag

Voor deze afvalstroom gelden geen specifieke opslagvoorwaarden.