

DEELSTROOM:

ZUIVER PUIN

Wat verstaan wij onder zuiver puin?

Zuiver puin bestaat uit materiaal dat vrijkomt bij sloopwerkzaamheden of bouwprojecten, waarbij het voornamelijk gaat om steenachtige bestanddelen zoals beton en metselwerk.

Toepassing / verwerking

Het aangeleverde puin wordt bij BSMB verwerkt in onze eigen brekerinstallatie. Hierbij wordt het materiaal omgezet in granulaat (0-40 mm).

Dit granulaat wordt onder andere toegepast:

- als funderingsmateriaal voor wegen en terreinen
- als alternatief voor primaire grondstoffen binnen de betonindustrie

Samenstellingseisen

Hoofdbestanddelen (minimaal 97%):

- Betonpuin
- Metselwerk
- Overig schoon steenachtig materiaal

Niet toegestaan / verontreinigingen (maximaal 3%):

- Gasbeton (zoals Gibo)
- Gipshoudend materiaal
- Asfalt en asfaltbeton
- Dakgrind
- Zand
- Schoorsteenpuin
- Overige afvalstoffen

Niet toegestaan (0%):

- Asbesthoudende materialen
- Puin afkomstig van verdachte locaties (zoals tankstations, autosloperijen e.d.)

Afmetingen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

- puin kleiner dan 40 x 40 x 40 cm
- puin groter dan 40 x 40 x 40 cm

Acceptatie en controle

Elke vracht wordt bij binnenkomst visueel gecontroleerd.

Opslag

Voor deze afvalstroom gelden geen specifieke opslagvoorwaarden.